

**Application:**

Lexus ES330, GX470, RX350, RX400H, Toyota Avalon, Camry, Sienna, Solara

Tools:

Phillips Screwdriver

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

Removal of existing filter:

1. Open the glove compartment. **(Figure 1).**
2. Remove the screw securing the damper rod to the right side of the glove compartment. **(Figure 2).**
3. Push in on the sides of the glove compartment to disengage the retainers and lower glove compartment door. **(Figure 3).**
4. Through the glove compartment opening locate the filter housing and remove from the filter outlet. **(Figure 4 and 5).**
5. Remove dirty filter from the housing and replace with clean filter. **(Figure 6).**
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5****Figure 6**



Aplicación:

Lexus ES330, GX470, RX350, RX400H, Toyota Avalon, Camry, Sienna, Solara

Herramientas:

Destornillador Phillips

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera. **(Figura 1).**
2. Quite el tornillo que sujeta el eje de amortiguación al lado derecho de la guantera. **(Figura 2).**
3. Presione contra los lados de la guantera para desenganchar los retenes y baje la puerta de la guantera. **(Figura 3).**
4. A través de la abertura de la guantera, localice la caja del filtro y quítela de la salida del filtro. **(Figuras 4 y 5).**
5. Quite el filtro sucio de la caja y reemplácelo con un filtro limpio. **(Figura 6).**
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.

Application :

Lexus ES330, GX470, RX350, RX400H, Toyota Avalon, Camry, Sienna, Solara

Outils :

Tournevis cruciforme

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants. **(Figure 1).**
2. Retirez la vis retenant la bretelle située à droite de la boîte à gants. **(Figure 1).**
3. Poussez les côtés de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la porte de la boîte à gants. **(Figure 3).**
4. Dans l'ouverture de la boîte à gants, repérez le boîtier du filtre et retirez-le de la sortie du filtre. **(Figure 4 et 5).**
5. Retirez le filtre sale du boîtier et remplacez-le par un filtre propre. **(Figure 6).**
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.