

Difficulty Rating



Installation Bulletin

C35519/
WCAF1781

Application:

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

Tools:

Unknown or not required.

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment and disconnect it by pushing forward on the stop on the right hand side of the glove compartment. Unhook the stop from the glove compartment. (**Figure 1, 2**).
2. Push in on both sides of the top of the glove compartment to disengage the retainers and lower the glove compartment allowing it to hang down. (**Figure 3**).
3. Remove the filter and filter frame. (**Figure 4, 5**).
4. Remove dirty filter from the frame and replace with clean filter.
5. Replace the filter frame with clean filter back in housing. (**Figure 6**).
6. Push in on the glove compartment sides and raise door into place.
7. Secure stop on right side of glove compartment and close glove compartment.



Figure 1



Figure 2




Figure 3



Figure 4



Figure 5




Figure 6



Aplicación:

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Ubicación del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera y desconéctela presionando hacia delante el tope en el lado derecho de la guantera.
Desenganche el tope de la guantera. (**Figuras 1, 2**).
2. Presione sobre ambos lados de la parte superior de la guantera para desenganchar los retenes y bajar la guantera, dejando que cuelgue hacia abajo. (**Figura 3**).
3. Quite el filtro y marco del filtro. (**Figuras 4, 5**).
4. Quite el filtro sucio del marco y reemplácelo con un filtro limpio.
5. Reponga el marco del filtro con el filtro limpio dentro de la caja. (**Figura 6**).
6. Presione sobre los lados de la guantera y levante la puerta en posición.
7. Sujete el tope en el lado derecho de la guantera y cierre la guantera.

Application :

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants et déconnectez-la en poussant vers l'avant la butée située à sa droite.
Décrochez la butée pour la retirer de la boîte à gants. (**Figure 1, 2**).
2. Poussez les deux côtés du haut de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue,
puis abaissez la boîte à gants et laissez-la pendre. (**Figure 3**).
3. Retirez le filtre et son cadre. (**Figure 4, 5**).
4. Retirez le filtre sale de son cadre et remplacez-le par le filtre propre.
5. Dans le boîtier, remplacez le cadre du filtre par un filtre propre. (**Figure 6**).
6. Poussez les côtés de la boîte à gants vers l'intérieur et relevez la porter pour la mettre en place.
7. Fixez la butée située à droite de la boîte à gants, puis fermez celle-ci.